



Prista® MVR MULTI

Масло для цепей

Описание и приложение

PRISTA® MVR MULTI производится на основе высокоочищенных базовых масел и специального пакета противозносных и антикоррозийных присадок, а также добавок, придающих улучшенные адгезионные свойства. Масло **PRISTA® MVR MULTI** предназначено для круглогодичного использования для смазки цепей. Пакет присадок и специальные наполнители обеспечивают очень хорошую адгезию масла к режущим инструментами, что снижает износ и обеспечивает более низкое потребление масла.

Преимущества

- Отличные низкотемпературные свойства, позволяющие использовать масло круглый год.
- Улучшенные адгезионные свойства.
- Превосходная защита от износа и коррозии.
- Специально сниженное потребление мала.

Спецификации

ISO 3448	VG 125
ISO 6743/1	ISO-L-AC

Типовые физико-химические свойства

Показатели	Метод испытания	Типовые значения
Внешний вид	визуально	Прозрачная коричневая жидкость
Цвет	ISO 2049	4.0
Плотность при 20°C, кг/м ³	EN ISO 3675	890
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	EN ISO 3104	120
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	EN ISO 3104	15
Индекс вязкости	ISO 2909	130
Температура вспышки в открытом тигле, °C	EN ISO 2592	242
Температура застывания, °C	ISO 3016	-24

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации PRISTA.

Советы по безопасности, транспортировке и хранению

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения, масла **PRISTA® MVR MULTI** не представляют угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.

Избегайте контакта с кожей. При замене масла пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу сразу же смойте его тёплой водой с мылом.

Паспорт безопасности и информацию об условиях хранения и сроке годности продукта можно найти на сайте: www.prista-oil.com