



GQOIL Super Benzin 10W-40

МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Описание и Применение

GQOIL® Super Benzin 10W-40 - специально разработанное полусинтетическое всесезонное моторное масло для современных бензиновых двигателей. Масло производится на основе высококачественных гидроочищенных базовых масел с вовлечением синтетических компонентов и ультрасовременного пакета присадок.

Всесезонное моторное масло **GQOIL® Super Benzin 10W-40** предназначено для современных бензиновых двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков. Масла также подходят для автомобилей, работающих на газе (пропан-бутан).

Масло **GQOIL® Super Benzin 10W-40** может быть использовано в дизельных двигателях, где требуемый уровень эксплуатационных свойств CF по спецификации API.

Преимущества

- Превосходные моюще-диспергирующие свойства, предотвращающие образование отложений на элементах и осадков в картере двигателя.
- Очень высокая стойкость к окислению, предотвращается рост вязкости масла, тем самым снижается расход масла на угар.
- Надёжная работа и защита двигателя на всём интервале замены масла.
- Надёжная защита от коррозии.
- Крайне стабильная вязкость масла в широком диапазоне температур, даже в крайне тяжелых условиях работы двигателя.

Спецификации

ACEA	A3/B3
API	SL/CF
MB	229.1
VW	501 01/ 505 00
JASO	MA/MA-2

Типовые физико-химические свойства

Показатели	Метод испытания	Типовые значения
		SAE 10W-40
Плотность при 20°C, кг/м ³	EN ISO 3675	865
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	EN ISO 3104	14,5
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	EN ISO 3104	100
Индекс вязкости	ISO 2909	150
Температура вспышки в открытом тигле, °C	EN ISO 2592	236
Температура застывания, °C	ISO 3016	-33
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	8.8
Сульфатная зольность, %	EN ISO 3987	0.95

Важное примечание: значения приведённых показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. Производитель сохраняет за собой право вносить необходимые изменения без уведомления.

Советы по безопасности, транспортировке и хранению

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения, масло **GQOIL® Ultra** не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте контакта с кожей. При замене масла пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу сразу же смойте его тёплой водой с мылом. Паспорт безопасности и информацию об условиях хранения и сроке годности продукта можно запросить у дистрибьютора