



GQOIL Ultra FE 0W30

Синтетическое моторное масло для легковых автомобилей

Описание и применение

GQOIL® Ultra FE 0W-30 синтетическое высокоэффективное энергосберегающее, моторное масло, разработанное специально для новейших BMW & MINI, оснащенных бензиновыми или дизельными двигателями, требующие спецификацию BMW Long Life -12 FE. Совместимо с бензиновыми или дизельными двигателями, которым необходимо энергосберегающее масло, с вязкостью 0W-30, и соответствующее ACEA C2

Преимущества

- Улучшенная защита от износа и коррозии
- Улучшенная экономия топлива
- Пониженный расход масла
- Большой запас свойств
- Совместим с катализаторами (CAT) и сажевыми фильтрами (DPF)

– Разработан для снижения вредных выбросов

Спецификации

	SAE 0W-30
ACEA	C2
BMW	LL-12 FE

Типовые физико-химические свойства

Показатели	Метод испытания	Значения
Плотность при 20°C, г/мл	EN ISO 3675	0.841
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	EN ISO 3104	9.9
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	EN ISO 3104	54.5
Индекс вязкости	ISO 2909	170
Температура вспышки в открытом тигле °C	EN ISO 2592	224
Температура замерзания, °C	ISO 3016	-40
Сульфатная зольность,%	ASTM D 874	0.8

Важное примечание: значения приведённых показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. Производитель сохраняет за собой право вносить необходимые изменения без уведомления.

Советы по безопасности, транспортировке и хранению

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения, масло **GQOIL® Ultra FE 0w30** не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте контакта с кожей. При замене масла пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу сразу же смойте его тёплой водой с мылом. Паспорт безопасности и информацию об условиях хранения и сроке годности продукта можно запросить у дистрибьютора